



## n-Octylamine 10550

版本/修訂  
取代版

4  
3.00\*\*\*

製表日期  
簽發日期

22-十二月-2020  
22-十二月-2020

## 一、物品與廠商資料

### 1.1. 產品標識

物質/製劑的鑒別

## n-Octylamine

化學名	Octylamine
化學文摘社登記號碼(CAS No.)	111-86-4
EC No.	203-916-0
註冊號 (REACH)	01-2119474880-31

### 1.2. 建議不要在物質或混合物和用途相關的確定的用途

確定用途	中間體 混合物 密封膠 功能液 實驗室化學藥品
制止使用忠告	沒有任何的

### 1.3. 安全數據表的供貨商的詳細資料

公司/企業認定	<b>OQ Chemicals GmbH</b> Rheinpromenade 4A D-40789 Monheim Germany
產品信息	Product Stewardship FAX: +49 (0)208 693 2053 email: sc.psq@oq.com

### 1.4. 緊急電話號碼

緊急聯絡電話	+65 3158 1074 (新加坡) 提供24/7
當地緊急電話號碼	+886 2 8793 3212 提供24/7

## 二、危害辨識資料

### 2.1. 物質或混合物的分類

本品的分類以GHS(全球化學品統一分類和標籤制度)為根據對并考慮到其在本國的施行

可燃液體	類別3
急性口服中毒	類別3
急性皮膚中毒	類別3
急性呼吸中毒	類別4
皮膚腐蝕/刺激	類別1A
嚴重眼損傷 / 眼刺激	類別1



**n-Octylamine**  
**10550**

版本/修訂

4

特定目標器官系統毒性-單次接觸  
環境危害

類別3  
急性的水體毒性 1  
慢性的水體毒性 2

## 2.2. 標籤要素

危險標記



信息詞

危險

危險說明

H226: 可燃液體和蒸氣  
H301: 服入有毒。  
H311: 與皮膚接觸有毒。  
H332: 吸入有害。  
H314: 造成嚴重皮膚灼傷和眼損傷。  
H335: 可能引起呼吸系統刺激。  
H400: 對水生生物有劇毒性。  
H411: 對水生生物有毒並有長期持續的影響。

警示性說明

P210: 遠離燃燒源--不要吸煙。  
P233: 容器要關緊。  
P260: 不要吸入粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。  
P273: 避免釋放到環境中。  
P280: 戴防護手套和護眼/面罩。  
P301+P330+P331: 如誤吞咽：漱口。但不要誘導嘔吐。  
P321: Specific treatment: IF ON SKIN: Wash off with 3% acetic acid followed by large amounts of plain water for at least 5 min as a final step.  
P304+P340: 如誤吸入：將受害人轉移到空氣新鮮處，保持呼吸舒適的體位休息。  
P305+P351+P338: 如進入嚴重，用水小心清洗幾分鐘。如戴隱形眼鏡並可方便地取出，取出隱形眼鏡。  
P310: 立即呼救解毒中心或醫生。  
P391: 收集洩漏物。  
P403+P235: 存放于通风良好的地方。保持低溫。  
P501: 根據當地的法規處理內裝物/容器。\*\*\*

## 2.3. 其它危害

未見報導

## 三、成分辨識資料

### 3.1 物質

化學名	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度 (%)
-----	--------------------	--------



**n-Octylamine**  
**10550**

版本/修訂

4

Octylamine	111-86-4	> 99,0
------------	----------	--------

## 四、急救措施

### 4.1. 描述的急救措施

#### 吸入

保持休息. 用新鮮空氣通氣. 立即呼叫醫生. 中毒的症狀可以在暴露後若干小時發展.

#### 眼睛

立即用大量水沖洗,眼瞼下部也要洗,至少15分鐘. 除去接觸式眼鏡. 需要及時就醫.

#### 皮膚

用3%醋酸沖刷,然後用大量淡水沖洗至少5分鐘(作為最後一個步驟). 需要立即醫療處理,不然皮膚會緩慢腐爛以及導致傷口不能愈合.

#### 食入

立即呼叫醫生. 沒有醫生的建議. 不要引發嘔吐.

### 4.2 最重要症狀和影響,這兩個急性和拖延

#### 主要症狀

呼吸急促, 痙攣, 咳嗽, 高血壓效應.

#### 特別的危害

胃穿孔, 肺水腫.

### 4.3 跡象顯示任何立即的醫療需要注意和特別待遇

#### 一般的建議

立即脫除污染和滲入液體的衣物並安全處理這些衣物. 急救人員要自我保護.

如同鹼性物質一樣處理 (類似氨水). 如果吞下了,洗胃. 用抗組胺和類皮質激素處理皮膚和粘膜. 如發生肺部疼痛, 應首先使用腎上腺皮質類噴霧治療. 症狀會推遲. 稍後,對肺炎和肺水腫進行控制.

## 五、滅火措施

### 5.1 滅火媒體

#### 適用滅火劑

耐醇泡沫, 乾粉, 二氧化碳(CO<sub>2</sub>), 水噴霧

#### 出於安全原因而不能使用的滅火材料

不要採用太強的水汽,因為它可能使火苗蔓延分散.

### 5.2 特別引起危險的物質或混合物

在所給的不完全燃燒條件下,產生的危險氣體含有:

一氧化碳 (CO)

二氧化碳(CO<sub>2</sub>)

氮氧化物

原則上必須將有機物質的燃燒氣體歸入吸入毒氣類別  
蒸汽比空氣重,可能沿著地面蔓延



## 5.3 對市民的忠告,消防隊員

### 消防人員之特殊防護設備

消防人員防護裝備應包括一套隔絕式防毒面具(經NIOSH 認可或符合歐盟 133 標準)以及全套消防戰鬥服。

### 救火時的注意事項

用水噴霧冷卻容器/貯槽。冷卻水和氣化煙霧可能具有腐蝕性。流出的水會導致危害環境。不要讓滅火後的液體流入陰溝和輸水管。用圍堤圍集消防用水。人員切勿近火，並應位於火的逆風方向。

## 六、洩漏處理方法

### 6.1 個人預防措施,保護設備和緊急程序

對於非應急人員的個人防護裝備見第8。不要與皮膚和眼睛接觸。避免吸入蒸氣或煙霧。使人員遠離和逆風於溢出/洩露的地區。保證充分的通風,特別在密閉區內。切勿靠近熱源和火源。突发事件应对：人身安全防护请阅第 8 部分。

### 6.2 環境預防措施

防止進一步洩漏或溢出。未經預處理的(生物處理廠)不能排放到水體環境中去。流出的水會導致危害環境。

### 6.3 方法和材料的控制和清潔

#### 圍堵方法

在沒有危險的情況下，應阻止本品流動。盡可能用圍堤阻攔溢出的材料。

#### 清理方法

用惰性吸附物質吸收。不可使用易燃性物品如木屑。存放在合適的封閉的處理容器內。如果液體已大量溢出,迅速地用收集或真空方法清除。按當地規定處理。採取必要的措施防止靜電釋放(它可能引起有機溶劑著火)。

### 6.4 提到其他各節

對個人防護設備見第8。

## 七、安全處置與儲存方法

### 7.1 預防措施,以安全處理

#### 有關安全操作的建議

避免與皮膚、眼睛和衣服接觸。休息以前和操作過此產品之後立即洗手。在工作室內提供充足的空氣交換和/或排風。只能在封閉系統內補充和操作此物。

#### 衛生措施

使用時不要吃、喝或吸煙。立即脫掉所有污染的衣服。休息以前和操作過此產品之後立即洗手。

#### 关于环境保护的建议

请阅第 8 部分：环境接触控制。

#### 不能堆放在一起的物品

強酸  
氧化劑

### 7.2 為安全儲存條件,包括任何不兼容問題



## 防火和防爆建議

遠離燃燒源--不要吸煙. 採取必要的措施防止靜電釋放(它可能引起有機溶劑著火). 萬一發生火災, 應噴水進行緊急降溫. 罐裝時應使用加固接地槽罐.

## 技術措施/儲存條件

關閉好容器, 存放在蔭涼、通風良好的地方. 小心操作和打開容器. 在氮氣下操作, 避免潮濕. 保存在 -1 攝氏度到 38 ° C 攝氏度之間. (30 - 100 ° F).

班溫  
T3

## 7.3. 具體的最終用戶

中間體  
混合物  
密封膠  
功能液  
實驗室化學藥品

# 八、暴露預防措施

## 8.1. 控制參數

### 臺灣職業接觸極限值

無製定暴露時間極限.

## 8.2 曝光控制

### 適當的工程控制

一般通風和全面通風作為安全控制的唯一措施往往不充足。通常最好採用局部通風措施. 機械通風系統必須採用防爆裝置(例如: 風扇、開關、接地管道).

### 個人防護設備

#### 常規的工業衛生操作

避免與皮膚、眼睛和衣服接觸. 不要呼吸蒸汽或噴霧. 確保在工作場所附近有洗眼和淋浴設施.

#### 衛生措施

使用時不要吃、喝或吸煙. 立即脫掉所有污染的衣服. 休息以前和操作過此產品之後立即洗手.

#### 眼睛防護

緊戴好安全護目鏡. 除了配戴護目鏡以外, 如有飛濺到臉部的可能性, 則應配戴面罩.

#### 手部防護

戴防護手套. 建議如下. 如果能獲取其耐抗性和滲透性數據, 可根據具體情況使用其他防護材料。如果其他化學品與本化學品一同使用, 則應在防護所有現存化學品的基礎上選擇材料.

適合的材料  
評估  
手套厚度  
溶劑滲透時間

丁睛橡膠  
據EN374:一級 3  
近似 0,55 mm  
α j- ù 60 min

適合的材料  
評估  
手套厚度

聚氯乙炔  
信息從實踐經驗中獲得  
近似 0,8 mm



## 皮膚及身體防護

防滲透的衣服. 處理那些非正常工藝問題時要戴面罩和穿防護服.

## 呼吸防護

配有過濾器的人工呼吸機, 用於氨蒸氣和氨衍生物 (K 過濾器). 如果超過了職業暴露極限和/或產品釋放粉塵的情況下, 採用指定的呼吸保護方法. 設備必須符合美國職業安全衛生研究所(NIOSH)、歐盟或其他適用的國家標準.

## 環境暴露控制

僅僅在封閉系統中用此產品. 如果無法防止泄漏, 則應在沒有危險的前提下在泄漏點吸走本品. 如回收再生不現實, 按當地規定處理. 如本品泄漏擴散至大氣、通航水道、土壤或下水道, 則應報告有關政府部門.

# 九、物理及化學性質

## 9.1 關於基本物理和化學物業

外觀	液體
顏色	無色
氣味	氨的
嗅覺閾值	無數據資料
pH值	11,8 (100 g/l in water @ 25 °C (77 °F)) DIN 19268
熔點/熔點範圍	2 °C (傾點)
沸點/沸點範圍	178 °C @ 1013 hPa
閃火點	58 °C @ 1013 hPa***
方法	ISO 2719
蒸發速率	無數據資料
可燃性(固體, 氣體)	不適用, 該物質是一個液體
爆炸下限	0,7 Vol %
爆炸上限	9,6 Vol %

## 蒸氣壓

價值 [hPa]	價值 [kPa]	價值 [atm]	@ °C	@ °F	方法
0,81	0,081	0,00081	20	68	
~ 7	~ 0,7	~ 0,007	50	122	

蒸氣密度 4,46 (空氣=1) @20 °C (68 °F)

## 密度

價值	@ °C	@ °F	方法
0,7808	20	68	德國工業標準DIN 51757

溶解度 0,32 g/l @ 20 °C, 在水中, ISO 4311

辛醇-水的分配系數的對數值 3,7 @ 25 °C (77 °F), OECD 117\*\*\*

自燃溫度 275 °C @ 1019 hPa\*\*\*

方法 DIN 51794

分解溫度 無數據資料

粘度 1,371 mPa\*s @ 20 °C

方法 DIN 51562, 動態

氧化特性 不適用, 物質不氧化。 沒有化學組與氧化劑屬性

爆炸特性 不適用, 不具有爆炸性物質。 沒有化學組與爆炸物業

## 9.2 其他資料

分子量	129,25
分子式	C8 H19 N



**n-Octylamine**  
**10550**

版本/修訂

4

土壤有機碳吸附常數 (log K<sub>oc</sub>) 4,25 @ pH 5 - 7 經計算\*\*\*  
 解離常數 pKa 10,6 @ 23,5 °C (74,3 °F) OECD 112\*\*\*  
 折射率 1,429 @ 20 °C  
 表面張力 44,2 mN/m (0,28 g/l @ 20°C (68°F)), OECD 115

## 十、安定性及反應性

### 10.1 活性

的活性的產品符合所顯示的典型的活性物質的工作組所述的任何案文書籍的有機化學。

### 10.2 化學穩定性

在建議的儲存條件下是穩定的。

### 10.3 是否有可能有害反應

不發生危險的聚合反應。

### 10.4 是否有可能有害反應

避免接觸熱量、火花、明火以及靜電釋放。避免任何點燃源。

### 10.5 不兼容材料

強酸, 氧化劑。

### 10.6 危險分解產品

如按指導的方法儲存和使用不會分解。如加熱至熱分解, 可導致下列分解產物, 視具體情況而定。一氧化碳 (CO), 氮氧化物, 氰化物, 硝酸, 睛。

## 十一、毒性資料

### 11.1 關於毒物信息影響

可能使用的路線的曝光 吸入, 眼睛接觸, 皮膚接觸, 食入

急毒性				
Octylamine (111-86-4)				
暴露途徑	端點	價值	種	方法
經口	LD50	< 200 mg/kg	大鼠, 雄性/雌性	OECD 401
吸入	LC50	1,6 mg/l (4 h)	大鼠, 雄性/雌性	OECD 403
表皮	LD50	200 - 2000 mg/kg	兔子	

### Octylamine, CAS: 111-86-4

#### 評價

現有數據導致的分類載於第2

刺激和腐蝕				
Octylamine (111-86-4)				
標的器官效應	種	結果	方法	
皮膚	兔子	腐蝕性強	OECD 404	3 分鐘



**n-Octylamine**  
**10550**

版本/修訂

4

眼睛	兔子	腐蝕性強	OECD 405	
Respiratory tract***	老鼠 male***	RD50: 17 ppm***		15 分鐘***

### Octylamine, CAS: 111-86-4

#### 評價

現有數據導致的分類載於第2

致敏感性				
Octylamine (111-86-4)				
標的器官效應	種	評估	方法	
皮膚	老鼠 雌性***	陰性	MEST	10 %, 在乙醇中***

### Octylamine, CAS: 111-86-4

#### 評價

根據現有的分類數據,是不符合標準,:

皮膚敏化作用

為呼吸系統敏感度,目前沒有數據\*\*\*

亞急性,慢性和延後的毒性				
Octylamine (111-86-4)				
類型	劑量	種	方法	
輕度慢性毒性	NOAEL: ~ 100 mg/kg/d	大鼠, 雄性/雌性	OECD 422	經口 查读

### Octylamine, CAS: 111-86-4

#### 評價

根據現有的分類數據,是不符合標準,:

STOT RE

致癌性, 致突變性, 再生出來的毒性					
Octylamine (111-86-4)					
類型	劑量	種	評估	方法	
致突變性		老鼠淋巴瘤細胞	陰性	OECD 476 (哺乳動物基因突變)	離體試驗研究 查读
致突變性		Salmonella typhimurium	陰性	OECD 471 (Ames 測試法)	離體試驗研究
致突變性		老鼠 male***	陰性	OECD 474	在體內/自然條件下 查读
再生出來的毒性	NOAEL 100 mg/kg/d	老鼠, 親代		OECD 422, 經口	查读
再生出來的毒性	NOAEL 100 mg/kg/d	老鼠, 第一代, 雄/雌		OECD 422, 經口	查读

### Octylamine, CAS: 111-86-4

#### CMR 分類

關於《公路貨運物業的現有數據的摘要載於表。 他們並不表明一個分類入類別1A或1B

#### 評估

離體試驗未見誘變效應

在動物實驗中沒有出現生殖毒性或突變效果

關於癌變問題, 目前無可用資料\*\*\*

### Octylamine, CAS: 111-86-4

#### 主要症狀

呼吸急促, 痙攣, 咳嗽, 高血壓效應.





**n-Octylamine**  
**10550**

版本/修訂

4

## 特定目標器官系統毒性-單次接觸

現有數據導致的分類載於第2

## 特定目標器官系統毒性-多次接觸

根據現有的分類數據,是不符合標準,:

STOT RE

## 吸入毒性

由於粘性,此產品沒有表現出吸入的危險

## 註釋

根據工業衛生和安全使用規則來操作. 有关该物质的详细资料请阅读下列链接的注册档案:

<http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>.

## 十二、生態資料

### 12.1 毒性

急性的水體毒性			
Octylamine (111-86-4)			
種	暴露時間	劑量	方法
Daphnia magna (大型蚤)	48h	EC50: 1,9 mg/l	OECD 202***
Pimephales promelas (黑頭軟口鱈魚)	96h	LC50: 5,19 mg/l	OECD 203
Desmodesmus subspicatus	72h	EC50: 0,23 mg/l (增長速率)	92/69/EEC C.3
活性污泥 (細菌)	11 d	NOEC: >= 32 mg/l	OECD 301A

長期毒性				
Octylamine (111-86-4)				
類型	種	劑量	方法	
水體毒性	Desmodesmus subspicatus	NOEC: 0,01 mg/l (3d)	增長速率 92/69/EEC C.3	
水體毒性***	Desmodesmus subspicatus***	EC10: 0,07 mg/l (72 h)***	增長速率 92/69/EEC C.3***	

### 12.2 堅持和降解性

#### Octylamine, CAS: 111-86-4

##### 生物降解

> 70 % (12\*\*\* d), 活性污泥, 家庭保護, 非適應, OECD 301 C.\*\*\*

非生物降解		
Octylamine (111-86-4)		
類型	結果	方法
水解	不期待	
光解	Half-life (DT50): 10 h	經計算

### 12.3 受到潛在

Octylamine (111-86-4)		
類型	結果	方法
log Pow	3,7 @ 25 °C (77 °F)***	測, OECD 117
BCF	89-120	經計算



## 12.4 流動性,土壤

<b>Octylamine (111-86-4)</b>		
類型	結果	方法
表面張力	44,2 mN/m (0,28 g/l @ 20°C (68°F))	OECD 115
吸附/解吸	log Koc: 4,25 @ pH 5 - 7	經計算
分佈在環境中	Air: 2,44% Soil: 76,8% 水: 20,4% Sediment: 0,39%	Calculation according Mackay, Level I

## 12.5 PBT和vPvB評估結果

### **Octylamine, CAS: 111-86-4**

#### PBT和vPvB評價

此物質不是持久性的,生物累積性的,也不是有毒性的(PBT)既不是非常持久性的也不是非常生物累積性的(vPvB)

#### 其他不利的影響

### **Octylamine, CAS: 111-86-4**

無數據資料

#### 註釋

避免釋放到環境中.

## 十三、廢棄處置方法

### 13.1. 廢物處理方法

#### 產品信息

必須遵照國家和地方的所有廢物管理規定進行廢物處置。選擇合適的廢物處置方法取決於廢物處置時期的產品成分以及當地的廢物處置法規和可能性。

#### 未清理的空包裝物

受污包裝須盡可能倒空，適當清洗後可再次使用。

## 十四、運送資料

### ICAO-TI / IATA-DGR

14.1. UN 編號

UN 2734

14.2. UN 正規的運輸名稱

Amines, liquid, corrosive, flammable, n.o.s.  
(n-Octylamine)

14.3. 運輸危險種類

8

次要危險性

3

14.4. 包裝組

1

14.5. 環境危害

魚和樹

14.6. 環境危害

無數據資料



**n-Octylamine**  
**10550**

版本/修訂

4

## 國際海運組織的一部分(IMDG)

14.1. UN 編號	UN 2734
14.2. UN 正規的運輸名稱	Amines, liquid, corrosive, flammable, n.o.s. (n-Octylamine)
14.3. 運輸危險種類	8
次要危險性	3
14.4. 包裝組	I
14.5. 環境危害	
標記	魚和樹
海運污染物	是
14.6. 環境危害	
EmS	F-E, S-C
14.7. 根據MARPOL附則II和IBC代碼運輸散裝貨	不能應用

## 十五、法規資料

### 15.1. 安全，健康和環境的規章/法規的具體的物質或混合物

#### GHS (全球化學品統一分類和標籤制度)

##### 分類

本品的分類以GHS(全球化學品統一分類和標籤制度)為根據對并考慮到其在本國的施行。(請看下列章節 2)

#### 臺灣國家監管信息

#### GHS (全球化學品統一分類和標籤制度) 勞動事件的理事會分類清單

##### **Octylamine, CAS: 111-86-4**

分類	皮膚腐蝕/刺激:類別1 嚴重眼損傷 / 眼刺激:類別1 可燃液體: 類別3 皮膚過敏: 危害類別 1
符號	腐蝕 感嘆號 火焰
信息詞	危險
危害陳述	H226, H314, H317, H318
警示性說明	P210, P233, P280, P361, P403 + P233

臺灣危險貨物 (CLA 號碼: 0960145703, 附件 1-1)

臺灣 TCS (EPA 有毒物質通報 號碼 0960095331E, 列表 1-3)  
未列出

臺灣有毒物質 (CLA 號碼: 0960145703, 附件 1-2)  
未列出  
如需進一步詳細信息，請閱規章原件

#### 國際貨品清單



## **Octylamine, CAS: 111-86-4**

AICS (AU)  
DSL (CA)  
IECSC (CN)  
EC-No. 2039160 (EU)  
ENCS (2)-133 (JP)  
ISHL (2)-133 (JP)  
KECI KE-26611 (KR)  
PICCS (PH)  
TSCA (US)  
NZIoC (NZ)  
TCSI (TW)

## 十六、其他資料

### 縮寫詞

術語和縮寫表可以通過下面的鏈接中找到:

[http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information\\_requirements\\_r20\\_en.pdf](http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r20_en.pdf)

### 培訓建議

為了有效的急救,需要專門的訓練/教育.

### 參考文獻

本安全技術說明書中的資料基OQ公司所擁有的數據資料和被視為有效和可行的公眾資源. 缺乏美國國家標準委員會 (OSHA, ANSI)或歐盟1907/2006/EC所要求的數據元, 從而顯示不存在符合這些要求的數據.

### 安全技術說明書的詳細信息

對先前版本的更改標有 \*\*\*. 遵守國家和地方法規. 如需更多信息、其他原料的安全資料或技術數據表, 請瀏覽 OQ 公司網站 ([www.chemicals.oq.com](http://www.chemicals.oq.com)).

### 放棄

**僅用於工業用途。** 據我們所知, 此處提供的信息準確無誤。我們並不認為或擔保除了此處列舉的危險以外並不存在其他任何危險。對於這種材料是否能安全用於貴公司的生產或是否能與其他物質安全混合使用, OQ公司並不提供任何明確或含蓄的擔保。決定這種材料的適用性以及計劃採用何種使用方法純屬使用者的責任範圍。使用者必須遵守所有適用的安全與健康標準

安全技術說明書結束